



### Principal

Distancia	Base
Tipo de producto o componente	Cargador usb

### Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Corriente de salida	2.1 A
Rango de compatibilidad	Cajas de montaje Base Cajas de montaje
Color	Black
Acabado de superficie	Satinado
Número de módulos	2 módulos
Modo de fijación	Fijar a presión
Tipo de paquete	Paquete de flujo
Cantidad por juego	Juego de 8
Tensión asignada de empleo	127/250 V AC at 50/60 Hz
Maximum power consumption in W	0,1 W
Potencia de entrada	10 W
Tipo de conexión integrada	2 USB 2.0 type A 5 V DC, maximum load current: 2.1 A
Material	PC (polycarbonate)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) ((*)): placa central PC (polycarbonate): casing
Tipo de protección	Prot.cont.cortoc. (per.corto)
Número de terminales	2 screw terminals
Forma de destornillador	Phillips combinado
Capacidad de conexión de sujeción	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s)
Longitud de pelado de cable	7 mm
Alto	48 mm
Ancho	45 mm
Profundidad	50 mm
Fondo empotrado	46 mm

Peso del producto	0,065 kg
-------------------	----------

## Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Humedad relativa	15...95 %
Normas	EN 60950-1 EN 62684 EN 300-489-34
Directivas	2004/108 / CE - compatibilidad electromagnética 2006/95 / CE - Directiva de baja tensión 2009/125 / CE - ecodiseño
Certificados de producto	IRAM
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Protección IK (Tabular)	IK04
Grado protección IP	IP20
Característica medioambiental	Acetona Alcohol Amoniaco Lejía Jabón líquido Peróxido de hidrógeno (H2O2) Aceite Petróleo Resistencia al UV Líquido limpiacristales
Salud ambiental y temas	Libre de halógeno

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	680 g
----------------	-------

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------